



ActivTek PURECloud



Copertura  
100 sqm/ 1000 sq ft  
O3 Output  
n/a



Sistema con montaggio  
su controsoffitto

## Descrizione

- Sistema di aria naturale con montaggio su controsoffitto
- Installazione discreta o nascosta
- Installazione opzionale a 12/24/120/220 volt
- Indicatore di monitoraggio della lampada UV incluso
- Manutenzione minima – pochi interventi di pulizia richiesti

## Impieghi

- Qualsiasi controsoffitto con pannelli da 60×60 cm
- Stanze d'ospedale e sale operatorie
- Uffici
- Abitazioni

## La tecnologia

Il sistema PURECloud della activTek riduce in modo consistente gli odori, il fumo visibile nell'aria, e le popolazioni microbiche sulle superfici e nell'aria, usando la tecnologia RCI. Perfetto per il controllo dell'inquinamento in ambienti interni, per la riduzione degli odori, per prevenire contaminazioni...

La tecnologia RCI consiste di una speciale luce ultravioletta e di un fotocatalizzatore bersaglio, creando un Processo Avanzato di Ossidazione, contenente numerosi ossidanti benefici.

\*Dei test scientifici hanno dimostrato che l'uso dei purificatori d'aria activTek Environmental riduce in modo rilevante le popolazioni microbiche sulle superfici - inclusi, ma non limitati a, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Streptococcus spp., Pseudomonasaeruginosa, Bacillus spp., Staphylococcus aureus, Candida albicans, e S. chartarum. Queste affermazioni non sono state oggetto di scrutinio da parte della FDA. Questi prodotti non sono ideati per diagnosi, trattamento, cura o prevenzione di alcuna malattia.



## Specifiche

PURECloud	EU60100	
elettriche	12/24 VDC, 120/220 VAC, 50/60 HZ	15 Watt*
meccaniche	Sistema a due ventole - 100 cfm	Interruttore di interblocco installato
dimensioni	24"H x 24"W x 5"D	60cm L x 60cm W x 12cm D
peso	13 pound	6 Kilogramm
temperatura massima	80 °C	

Il sistema PURECloud della ActivTek è perfetto in situazioni in cui i condotti non sono facilmente accessibili, e in cui la necessità minima di manutenzione e pulizia, o l'installazione discreta possono rappresentare un vantaggio.

## Campi d'impiego

- Locali ospedalieri e sale operatorie
- Uffici aziendali
- Case di cura
- Abitazioni
- Lobby di hotel e ristoranti
- Appartamenti ad efficienza energetica

## Dettagli dell'installazione



L'unità PURECloud della activTek può essere installata in qualsiasi controsoffitto rimpiazzando un pannello preesistente, vicino alla fonte di inquinamento o al posto più frequentato.

### Requisiti elettrici

- Per usare la spina da 120/240 volt, assicuratevi di collocare l'unità a meno di 2m di distanza da una presa con messa a terra da 120/240 volt. L'uso prolungato di una prolunga è sconsigliato per motivi di sicurezza.
- L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato.

PURECloud non necessita di filtri, e richiede solo un piccolo intervento ogni 2 anni (rimpiazzo della cella RCI).

E installare PURECloud è incredibilmente semplice: basta rimuovere un pannello esistente, collegare l'unità alla presa e inserire PURECloud al posto del pannello rimosso, sopra la griglia metallica.

E voila!

distribuito da: